

koncepte



KUMMUTID
Kataloog 2026

KM04_03 Kummut 3 sahtli ja sokliga

KM04_03
W-700 mm
H-750 mm
D-460 mm
DrH-220 mm

- stabiilne ja vastupidav konstruktsioon
- tugevdatud pind painutamise vastu
- sahtlid kõva alusega, liikumise stabilisaatori ja piduriga, mis tagab vaikse sulgumise
- põrandaliistul freesing
- reguleeritava kõrgusega jalad
- korpuse ja fassaadi materjal paksus 18 mm

KM04_04 Kummut 4 sahtli ja sokliga

KM04_04
W-700 mm
H-1100 mm
D-460 mm
DrH-220 mm

- stabiilne ja vastupidav konstruktsioon
- tugevdatud pind painutamise vastu
- sahtlid kõva alusega, liikumise stabilisaatori ja piduriga, mis tagab vaikse sulgumise
- põrandaliistul freesing
- reguleeritava kõrgusega jalad
- korpuse ja fassaadi materjal paksus 18 mm

KM05_03 Kummut 3 sahtli ja sokliga



KM05_03
W-900 mm
H-750 mm
D-460 mm
DrH-220 mm

- stabiilne ja vastupidav konstruktsioon
- tugevdatud pind painutamise vastu
- sahtlid kõva alusega, liikumise stabilisaatori ja piduriga, mis tagab vaikse sulgumise
- pörandaliistul freesing
- reguleeritava kõrgusega jalad
- korpuse ja fassaadi materjal paksus 18 mm

KM05_04 Kummut 4 sahtli ja sokliga



KM05_04
W-900 mm
H-1100 mm
D-460 mm
DrH-220 mm

- stabiilne ja vastupidav konstruktsioon
- tugevdatud pind painutamise vastu
- sahtlid kõva alusega, liikumise stabilisaatori ja piduriga, mis tagab vaikse sulgumise
- pörandaliistul freesing
- reguleeritava kõrgusega jalad
- korpuse ja fassaadi materjal paksus 18 mm

KM06_03 Kummut 3 sahtli ja sokliga



KM06_03
W-1200 mm
H-750 mm
D-460 mm
DrH-220 mm

- stabiilne ja vastupidav konstruktsioon
- tugevdatud pind painutamise vastu
- sahtlid kõva alusega, liikumise stabilisaatori ja piduriga, mis tagab vaikse sulgumise
- põrandaliistul freesing
- reguleeritava kõrgusega jalad
- korpuse ja fassaadi materjal paksus 18 mm

KM06_04 Kummut 4 sahtli ja sokliga



KM06_04
W-1200 mm
H-1100 mm
D-460 mm
DrH-220 mm

- stabiilne ja vastupidav konstruktsioon
- tugevdatud pind painutamise vastu
- sahtlid kõva alusega, liikumise stabilisaatori ja piduriga, mis tagab vaikse sulgumise
- põrandaliistul freesing
- reguleeritava kõrgusega jalad
- korpuse ja fassaadi materjal paksus 18 mm